



KAROL DB

Betonlossingsmiddel op basis van zuivere paraffinische procesolie.

Voor bekisting op de bouwplaats en fabricage van stapelblokken en barriers.

EIGENSCHAPPEN

- § algemeen inzetbaar;
- § schone bekisting na lossen;
- § oplosmiddelvrij;
- § smerende werking.

OMSCHRIJVING

KAROL DB is op basis van zuivere paraffinische procesolie. De toevoegingen zijn op plantaardige basis.

KAROL DB bevat geen oplosmiddelen.

KAROL DB is een universeel betonlosmiddel voor betonfabrieken en de bouwplaats.

KAROL DB geeft bij juiste toepassing en verwerking een glad betonoppervlak en zorgt voor een schone mal. Dit geldt voor zowel traditionele beton, zelfverdichtende beton, als voor hoge sterkte beton.

TOEPASSINGSGEBIED

KAROL DB is een betonlossingsmiddel voor de bouwplaats bij het lossen van beton in:

- § tunnelbekisting (tot 100°C);
- § wandbekisting (hout en staal);
- § stapelblokken fabricage;
- § barriers fabricage;
- § systeembekisting (hout en staal).

KAROL DB is toepasbaar op bekisting van (gelakt) hout, staal en kunststof. Bij rubber vooraf testen op geschiktheid.

VERWERKING

KAROL DB is goed te vernevelen met behulp van onze **Mesto** lagedruk nevelspuit, voorzien van een vlakstraalsproeier 8004, waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht.

Wij adviseren en demonstreren graag de meest efficiënte werkwijze.

Onze **SPRAYRIX®**-technologie kan hierbij toegepast worden.

Aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: veiligheidsbril en oliebestendige handschoenen.

In een slecht geventileerde ruimte moet adembescherming gebruikt worden.

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

VERBRUIK

KAROL DB is goed te vernevelen, 1 liter is voldoende voor 40 m² te behandelen oppervlak.

- § Dichtheid : 0,839 kg/l
- § Visc. bij 40°C : 8,5 mm²/sec.
- § Vlampunt : > 115°C
- § Kleur : helder, lichtgeel
- § Geur : licht
- § Grondstoffen : < 5 % hernieuwbaar
- § Afbreekbaarheid : matig biologisch afbreekbaar
- § BLF-Klasse : 4

OPSLAG

In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen een gegarandeerde houdbaarheid en stabiliteit van tenminste 2 jaar.

KAROL DB wordt onder ISO-certificering geproduceerd.

VERPAKKING

- § jerrycan van 20 liter;
- § drum van 60 liter;
- § vat van 210 liter;
- § container van 1000 liter;
- § bulkvervoer.

DOCUMENTEN

- § Veiligheidsinformatieblad.

